

# Моторное масло для 4-Т RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30

**Вязкость: 30W**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1113301-001**  
Артикул:  
1113301-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835725416



## 4 литра

Артикул:  
**1113301-004**



## 5 литров

Артикул:  
**1113301-005**



## 10 литров

Артикул:  
**1113301-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1113301-020**



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1113301-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1113301-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1113301-208**  
Артикул:  
1113301-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835725485



**1000 литров**

Артикул:

**1113301-700**

**RAVENOL Gardenoil 4-Takt** – минеральное моторное масло, изготовленное в Германии для 4-тактных двигателей газонокосилок. Специально подобранный комплекс присадок обеспечивает высокую защиту от износа и коррозии. Рекомендовано применение при обычных рабочих температурах. Постоянная вязкость и отсутствие потерь на сдвиге.

RAVENOL Gardenoil 4-Takt рекомендуется к применению при нормальных рабочих температурах. Вязкость масла при рабочей температуре остается стабильной в течение всего интервала замены.

Применение **4-Takt Gardenoil** обеспечивает:

- Превосходную защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Хорошие пусковые качества
- Предотвращение образования залипания, коксования и образования шлама на цилиндрах, поршнях, вентилях, свечах зажигания и турбокомпрессорах
- Максимальную совместимость с катализаторами

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CD, SF	
Соответствует требованиям	CCMC G4, MB 227.0, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Подходит для	Honda, Husqvarna, STIHL	
Плотность при 20°C	876 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	103.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	106	DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	248 °C	DIN EN ISO 2592
Тактность двигателя	4T	

## Аналоги OEM

### Alpine

0100541, 0100546

### Honda

08221888010MP, 08221888061HE, 08221888061MP, 082322MAX1JT3, 082322MAX1JT3F, 082322MAX8JT1, 082322MAX8JT1F, 08232H99X8JT1, 08232H99X9JT1

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1113301-001-01-100	4014835101548 2200000038180
	1113301-001-06-999	
	1113301-001-08-272	
4 литра	1113301-004-01-999	
5 литров	1113301-005-01-999	
10 литров	1113301-010-01-999	
20 литров	1113301-020-01-999	
60 литров	1113301-060-01-999	
208 литров	1113301-208-01-100	4014835632684
		2200000028747