

# Моторное масло RAVENOL Spezial Diesel 10W-30

**Вязкость: 10W-30**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1113310-001**  
Артикул:  
1113310-001-01-999



## 4 литра

Артикул:  
**1113310-004**



## 5 литров

Артикул:  
**1113310-005**  
Артикул:  
1113310-005-01-999



## 10 литров

Артикул:  
**1113310-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1113310-020**  
Артикул:  
1113310-020-01-999



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1113310-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1113310-060**  
Артикул:  
1113310-060-01-999



## 208 литров

Артикул:  
**1113310-208**  
Артикул:  
1113310-208-01-999



**1000 литров**

Артикул:

**1113310-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CD	
ACEA	B2	
Соответствует требованиям	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Плотность при 20°C	859 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	84.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	142	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	244 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.8 %wt.	DIN 51575

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1113310-001-06-999	
4 литра	1113310-004-01-999	
10 литров	1113310-010-01-999	