

Моторное масло RAVENOL Watercraft 4-T

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1151211-001
Артикул:
1151211-001-01-999
Штрих-код:
4014835727816



4 литра

Артикул:
1151211-004
Артикул:
1151211-004-01-999
Штрих-код:
4014835727892



10 литров

Артикул:
1151211-010
Артикул:
1151211-010-01-999
Штрих-код:
4014835727847



20 литров

Артикул:
1151211-020



20 литров, esobox

Артикул:
1151211-B20



60 литров

Артикул:
1151211-060



208 литров

Артикул:
1151211-208



1000 литров

Артикул:
1151211-700

RAVENOL Watercraft 4-Takt – синтетическое моторное масло, разработанное на основе полиальфаолефинов для 4-х тактных двигателей современных аквабайков (водных мотоциклов, гидроциклов).

Применяется для 4-х тактных двигателей с водяным охлаждением современных аквабайков (водных мотоциклов, гидроциклов). Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая резкие, кратковременные нагрузки при максимальных оборотах двигателя.

Применение:

Может применяться во всех подвесных лодочных моторах, которым предписано применение масла со спецификацией "FC-W". Также может применяться для двигателей морской техники.

Для исключения возможности ошибки в выборе моторного масла и определения наличия масла в топливной смеси, продукт окрашен в синий цвет.

Применение **WATERCRAFT 4-Takt** обеспечивает:

- Смазывание всех критических узлов и деталей двигателя
- Чистоту камеры сгорания, а также впускных и выпускных каналов, снижение образования отложений
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу двигателя
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший уровень сгорания

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
Соответствует спецификациям	NMMA FC-W	
Плотность при 20°C	864 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	14.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	98.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	148	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Щёлочное число	8 mgKOH/g	ASTM D2896
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

Suzuki

9900026110B100, 9900026110B500

Yamaha

LUB20W40FC12, LUB10W40WV12, LUB20W40FC04, LUB10W40WV04

Yamalube

YMD630800100, YMD630800400

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1151211-001-01-100	4014835638815
	1151211-001-06-999	2200000040862
10 литров	1151211-010-01-999	
20 литров	1151211-020-01-999	
60 литров	1151211-060-01-999	
208 литров	1151211-208-01-999	