

Трансмиссионное масло RAVENOL Getriebeoel SLS 75W-140 GL-5 LS

Вязкость: 75W-140

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1221110-001
Артикул:
1221110-001-01-999
Штрих-код:
4014835734012



4 литра

Артикул:
1221110-004
Артикул:
1221110-004-01-999
Штрих-код:
4014835734098



10 литров

Артикул:
1221110-010
Артикул:
1221110-010-01-999
Штрих-код:
4014835734043



20 литров

Артикул:
1221110-020



20 литров, esobox

Артикул:
1221110-B20



60 литров

Артикул:
1221110-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1221110-D60



208 литров

Артикул:
1221110-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1221110-D28
Артикул:
1221110-D28-01-888
Штрих-код:
4014835734005



1000 литров

Артикул:
1221110-700

RAVENOL SLS SAE 75W-140 GL 5 LS - синтетическое трансмиссионное масло для гипоидных МКПП, где требуется применение масла уровня качества API GL-5. Применяется для тяжело нагруженных гипоидных механических коробок передач, а также для цилиндрических и конических зубчатых передач, в коробках передач автомобилей и тяжелой техники, для рулевых передач, включая самоблокирующиеся дифференциалы "Limited Slip".

Произведено на основе синтетического базового масла с добавлением полиальфаолефинов PAO и специального пакета присадок.

Является оптимальным трансмиссионным маслом для современных 5-ти и 6-ти ступенчатых коробок передач, включая с самоблокирующимися дифференциалами "Limited Slip" (LS) и без них.

Применение **RAVENOL SLS SAE 75W-140 GL 5 LS** обеспечивает:

- Сохранение вязкостных характеристик при самых экстремальных режимах эксплуатации
- Отличную устойчивость к сдвигу и отличную термическую стабильность
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Высокую устойчивость к окислению
- Хорошую защиту от износа, отличные антизадирные свойства
- Отсутствие пены даже при высоких нагрузках
- Хорошую совместимость с цветными металлами и уплотнительными материалами
- Увеличенный срок службы
- Устойчивую масляную пленку даже при высоких температурах и высоких нагрузках

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5 LS	
Соответствует требованиям	Ford WSL-M2C 192-A, MIL-L-2105 D	
Плотность при 20°C	842.1 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	28.1 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	203.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	177	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	127.600 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	220 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130
Вязкость по Брукфильду при -50°C	121.000 mPa*s	ASTM D2983

Аналоги OEM

Alpine

0100791, 0100794, 0100793, 100791, 100793, 100794, 0100792, 100792, 0100795, 100795

BMW

88889407870, 83222365988, 83222282583, 83229405462, 83229405463, 83229407870, 83229415961, 83229407803, 83222296631, 83229407871, 83229407804

BRP

779185, 293600138, 779156, 413802600, 413802800, 413803301, 219703336, 779179, 619590098, 413803300, 293600140, 619590182, 779160, 779161, 779170, 779211, 4639628, 4639364, 4639362, 4639361, 4639333, 4639025, 5639219, 6639147, 6639150, 779215

Chrysler

05103526EA, 68449547AA, K68218657AA, K68218657GA, K68218658AA, 68218657CA, 4874469, 68449547GA, 68218657GC, 68218657AC, VU01299, 68218657AA, 68218657GA, 04874469, 68218658AA, 68218657AB, 68003055AB, 04874469AA, 04874469AS, 82200945, 68197927AA, 68003055AA, 68218657CB, 68218658CA, 68218657GB

Ford

F1TZ19580B, 7U7JM2C192AB, 190562, 2606967, MU7JM2C192AA, XY75W140QL1, 3375657, XY75W140QL, 1836674, XY75W140KL, 7U7JM2C192BA, 1836661, 7U7JM2C192BB, 1496946

General Motors

1942386, 90393473, 89021524, 12346140, 9985991, 89021591, 90485353, 89021809, 104053, 89021801, 93165238, 1940775, 19280531

Jaguar

JLM20771

Land Rover

JLM21847

Mazda

000077W140QT, K004W0034S

Mercedes-Benz

A001989520310, A0019895203

Nissan

KLD4275401, KLD4175401, KE90799931, KE90790032EU, KE90799931R, 999MPDF100P, KLD4275401EU, KE90790032U5, KE90790032U7, KE90790032, KLD3114004

Opel

1940706

Polaris

2871280, 2871478

Scania

1892401, 1892403, 1892400, 1892402, 1892404, 2125324

Toyota

28975140, 0888500903, 0888500905, 0888500900

Volkswagen Group

G055145

Volvo

3809440, 3809438, 3809439, 22574246, VP22574246

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1221110-001-01-000	4014835646711
	1221110-001-06-999	2200000019868
10 литров	1221110-010-01-999	
20 литров	1221110-020-01-999	
20 литров, есовох	1221110-B20-01-888	
60 литров	1221110-060-01-999	
208 литров	1221110-208-01-888	
	1221110-208-01-999	