

RAVENOL Sperrdiff. Hyp. Getr.öl LS 80W-90 GL-5

Вязкость: 80W-90

Минеральное



1 литр

Артикул:
1223303-001



4 литра

Артикул:
1223303-004



10 литров

Артикул:
1223303-010



20 литров

Артикул:
1223303-020



20 литров, ecobox

Артикул:
1223303-B20



60 литров

Артикул:
1223303-060



208 литров

Артикул:
1223303-208



1000 литров

Артикул:
1223303-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| API | GL-5 | |
| Соответствует требованиям | ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E | |
| Соответствует спецификациям | MIL-L-2105 D | |
| Плотность при 20°C | 889 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 17.6 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 177.3 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 108 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость по Брукфильду при -26°C | 114.400 mPa*s | ASTM D2983 |
| Температура застывания | -33 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 214 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1b | ASTM D130 |