

RAVENOL SCG Super Construction Gear 85W-90 GL-5 LS

Вязкость: 85W-90

Минеральное



10 литров

Артикул:
1223310-010



20 литров

Артикул:
1223310-020



20 литров, еsobox

Артикул:
1223310-B20



60 литров

Артикул:
1223310-060



208 литров

Артикул:
1223310-208



1000 литров

Артикул:
1223310-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| API | GL-5 LS | |
| Соответствует требованиям | ASTM D7450, Liebherr Cranes, MAN 342 N, MIL-L-2105 D, Volvo 97310, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16E | |
| Плотность при 20°C | 885.3 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 14.9 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 136 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 110 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -33 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 194 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1b | ASTM D130 |