

Гидравлическое масло RAVENOL BIO- Hydraulikoel HEES 32

Вязкость: 32

Синтетическое



20 литров

Артикул:

1321104-020

Артикул:

1321104-020-01-999



20 литров, есовох

Артикул:

1321104-B20



60 литров

Артикул:

1321104-060

Артикул:

1321104-060-01-999



208 литров

Артикул:

1321104-208

Артикул:

1321104-208-01-999

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	ISO 15380, VDMA 24532	
Соответствует спецификациям	Rexroth Bosch Group: RE / RD 90221-01/02.10,, Swedish Standard 15 54 34, Technical Research Institute	
Плотность при 20°C	908 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	7.25 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	32 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	248	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	260 °C	DIN EN ISO 2592
Образование пены I при 24°C	10/0 мл/мл	ASTM D892
Образование пены II при 93.5°C	5/0 мл/мл	ASTM D892
Образование пены III от 24°C до 93.5°C	5/0 мл/мл	ASTM D892
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1a	ASTM D130
Воздухоотделяемость (при 50°C)	1	DIN ISO 9120