

Гидравлическое масло без цинка RAVENOL Hydraulikoel TS AF 32

Вязкость: 32W

Минеральное



20 литров

Артикул:
1323124-020



20 литров, есобох

Артикул:
1323124-B20



60 литров

Артикул:
1323124-060



208 литров

Артикул:
1323124-208
Артикул:
1323124-208-01-999
Штрих-код:
4014835759787

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Соответствует требованиям | Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, FZG Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-38, Fives Cincinnati P-68, GM LH-03-1-04, MAN N 698, Müller , Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SEB 181.222, SEB 181.226, Thyssen TH-N256-142, Timken-Test DIN E 51434, Vickers Pumpentest | |
| Соответствует спецификациям | AFNOR NF E 48-603 HM, DIN 51524-2, GB 111118.1 L-HM, ISO 11158, ISO 6743-4 HM, MS1004 HM, SAE MS 1004 HM, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136 | |
| Плотность при 20°C | 855 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желтый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 5.8 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 32.2 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 124 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -33 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 214 °C | DIN EN ISO 2592 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 20 литров | 1323124-020-01-999 | |