

# Гидравлическое масло без цинка RAVENOL Hydraulikoel TS AF 46

Вязкость: 46

Минеральное



**20 литров**

Артикул:  
**1323125-020**



**60 литров**

Артикул:  
**1323125-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1323125-208**



**1000 литров**

Артикул:  
**1323125-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	FZG Test A 8,3/90, MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434, Vickers Pumpentest	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2	
Плотность при 20°C	862 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	7.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	46.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	118	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	232 °C	DIN EN ISO 2592

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1323125-020-01-999	
208 литров	1323125-208-01-999	