

# Масло-теплоноситель RAVENOL Wärmeträgeröl 68

**Вязкость: 68**

**Минеральное**



**20 литров**

Артикул:  
**1330212-020**



**208 литров**

Артикул:  
**1330212-208**  
Артикул:  
1330212-208-01-999



**1000 литров**

Артикул:  
**1330212-700**

**RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68** – минеральное масло-теплоноситель, которое подходит для эксплуатации замкнутых систем теплопередачи в промышленности.

**RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68** – обеспечивает высокую теплопроводность в сочетании с высокой термической стабильностью и высокой стойкостью к окислению.

**RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68** – отличное масло-теплоноситель, отвечающее высоким требованиям.

## Применение:

RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68 особенно подходит для использования в закрытых системах отопления. Максимальная температура потока не должна превышать 320°C. Максимальная температура масляной пленки составляет 350°C. Следует избегать прямого контакта масла с окружающим воздухом, так как это ускоряет старение. Рекомендуется очищать всю систему теплообмена перед каждой новой заправкой. Не очищенная установка не достигает оптимальной

эффективности.

## **Преимущества и свойства:**

RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68 обеспечивает:

- Стабильную вязкость
- Высокую теплопроводность
- Высокую устойчивость к окислению
- Защиту от коррозии

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Плотность при 20°C	874 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 40°C	65.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	103	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	242 °C	DIN EN ISO 2592

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1330212-020-01-999	