

RAVENOL WIV II 0W-30

CleanSynto®

Вязкость: 0W-30

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1111101-001
Артикул:
1111101-001-01-999
Штрих-код:
4014835718418



4 литра

Артикул:
1111101-004
Артикул:
1111101-004-01-999
Штрих-код:
4014835718494



5 литров

Артикул:
1111101-005
Артикул:
1111101-005-01-999
Штрих-код:
4014835718456



10 литров

Артикул:
1111101-010
Артикул:
1111101-010-01-999
Штрих-код:
4014835718449



20 литров

Артикул:
1111101-020



20 литров, еsobox

Артикул:
1111101-B20



60 литров

Артикул:
1111101-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111101-D60
Артикул:
1111101-D60-01-888
Штрих-код:
4014835718432



208 литров

Артикул:
1111101-208
Артикул:
1111101-208-01-999
Штрих-код:
4014835718487



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111101-D28



1 000 литров

Артикул:
1111101-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ACEA	A5, B5	
Соответствует требованиям	VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01	
Плотность при 20°C	843 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	10.1 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	55.3 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	174	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	2.92 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	5351 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	14.130 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-45 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	10.3 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	220 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	10.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.12 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

BMW

83122219739

Volkswagen Group

G055183M2, G052183M2, GS60183M2EUR, GR52183M2, GS60183M2, G052183S0, GS60183M3EUR, GS60183M3, G052183M4, GR52183M4, G052183M6, GR52183M6, G052183M9

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111101-001-01-100	4014835101111
	1111101-001-06-999	2200000021892
4 литра	1111101-004-01-A01	

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1111101-005-01-100	4014835101159
	1111101-005-01-A01	2200000037060
		2200000041838
10 литров	1111101-010-01-999	
20 литров	1111101-020-01-999	
20 литров, есовох	1111101-B20-01-888	
60 литров	1111101-060-01-888	
	1111101-060-01-999	
60 литров, принтованная бочка	1111101-060-01-000	2200000038135