

# RAVENOL VSW 0W-30

**USVO®**  
Ultra Strong Viscosity Oil

**CleanSynto®**

**Вязкость: 0W-30**

**Полностью синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1111106-001**  
Артикул:  
1111106-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835842786



## 4 литра

Артикул:  
**1111106-004**  
Артикул:  
1111106-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835842816



## 5 литров

Артикул:  
**1111106-005**  
Артикул:  
1111106-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835842847



## 10 литров

Артикул:  
**1111106-010**  
Артикул:  
1111106-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835845107



## 20 литров

Артикул:  
**1111106-020**  
Артикул:  
1111106-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835845121



## 20 литров, есobox

Артикул:  
**1111106-B20**  
Артикул:  
1111106-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835850996



## 60 литров

Артикул:  
**1111106-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1111106-208**  
Артикул:  
1111106-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835845169

Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                                                       | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | SN                                                                                                             |                 |
| ACEA                                                     | C3                                                                                                             |                 |
| Одобрено производителем                                  | BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504.00, VW 507.00 |                 |
| Соответствует требованиям                                | Chrysler MS-11106                                                                                              |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 846 g/cm³                                                                                                      | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый                                                                                                     | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 12 mm²/s                                                                                                       | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 60.8 mm²/s                                                                                                     | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 197                                                                                                            | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.6 mPa*s                                                                                                      | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C              | 5565 mPa*s                                                                                                     | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C | 14.800 mPa*s                                                                                                   | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -60 °C                                                                                                         | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 9 %                                                                                                            | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 234 °C                                                                                                         | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 7.6 mgKOH/g                                                                                                    | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.63 %wt.                                                                                                      | DIN 51575       |

Аналоги OEM

Alpine

0121751, 0121754, 0121755, 121751, 121754, 121755, 0121752, 121752, 0121753, 121753

BMW

83212365928, 83212406989

MAN

09110011033

Mazda

186898, 0W3001DPF, 206490, 8300771767, 830077461, 186899, 206491, 0W3005DPF, 8300771786, 830077462, 830077983

Mercedes-Benz

A000989660711BMAX, A000989660713BMAX

Porsche

00004321092

SsangYong

0000000757, 0000000758, 0000000766

Volkswagen Group

G052545M6, G052545M2, GR52195M2, GR52195M6, GR52195M9, GS55545M6, GS55545M9, GAUR52195M2, GS55545M6EUR, GSKR52195M2, GVWR52195M2, GS52195M2, G555545D2, GS55545M9EUR, GS55545C2EUR, GS55545D2EUR, GS55545F2EUR, GS55545G2EUR, GS55545F2, GS55545G2, GS55545C2, GS55545D2, GS55545M2, GS55545M2EUR, G052545B2, G0525452B, GS55545M9BRA, GS55545M2BRA, G052545M4, GR52195M4, GSKR52195M4, GR052195M4, G055545M4, GOIS55545M4EUR, G555545M4, GS55545M4, GS55545M4EUR

Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 литр    | 1111106-001-01-998 |           |
| 4 литра   | 1111106-004-01-998 |           |
| 5 литров  | 1111106-005-01-998 |           |
| 8 литров  | 1111106-008-01-BFD |           |
| 20 литров | 1111106-020-01-887 |           |
| 60 литров | 1111106-060-01-999 |           |