

RAVENOL Super Synthetic Hydrocrack SSH 0W-30

CleanSynto®

Вязкость: 0W-30

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1111138-001
Артикул:
1111138-001-01-999
Штрих-код:
4014835795310



4 литра

Артикул:
1111138-004
Артикул:
1111138-004-01-999
Штрих-код:
4014835795396



5 литров

Артикул:
1111138-005
Артикул:
1111138-005-01-999



10 литров

Артикул:
1111138-010
Артикул:
1111138-010-01-999
Штрих-код:
4014835795341



20 литров

Артикул:
1111138-020
Артикул:
1111138-020-01-999



20 литров, есобох

Артикул:
1111138-B20
Артикул:
1111138-B20-01-888
Штрих-код:
4014835868250



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111138-D60
Артикул:
1111138-D60-01-888
Штрих-код:
4014835795334



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111138-D28
Артикул:
1111138-D28-01-888
Штрих-код:
4014835795303



1 000 литров

Артикул:

1111138-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SM	
ACEA	A3, B4	
Одобрено производителем	MB-Approval 229.5, Renault RN 0710, Volvo VCC 95200356 - Service Fill	
Соответствует требованиям	BMW Longlife-98, Renault RN 0700, VW 502.00, VW 505.00	
Плотность при 20°C	842 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	67.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	178	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.53 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	5940 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	24.300 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-49 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	232 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.35 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Honda

08232P99B1CB1, 08250P99B1BA1, 08232P99B1LHE, 08232P99B2LHE, 08232P99B4LHE, 08232P99B5LHE, 08250P99B6BA1, 08232P99B6CB1, 08232P99B6LHE

Hyundai XTeer

1011122, 1041122, 1201122

Mitsubishi

MZ320150, MZ320151

Toyota

0888082644, 0888082644GO, 0888082645

Volkswagen Group

G055167M2, GR55167M2, GV55167M2, GVWR55167M2, GS55167R7, G055167M4, GR55167M4, GR55167M6, G055167M6, GR55167M9, G055167M9

Volvo

1161711, 1161719, 1161726

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
4 литра	1111138-004-01-A01	
5 литров	1111138-005-01-999	