

# RAVENOL Super Turbo 20W-50

**Вязкость: 20W-50**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1113126-001**



## 4 литра

Артикул:  
**1113126-004**



## 5 литров

Артикул:  
**1113126-005**



## 10 литров

Артикул:  
**1113126-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1113126-020**



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1113126-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1113126-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1113126-208**



**1 000 литров**

Артикул:

**1113126-700**

## Характеристики

| Наименование                                | Значение                                                                                                                | Аудит           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                         | CF, CH-4, SL                                                                                                            |                 |
| ACEA                                        | A3, B4, E2                                                                                                              |                 |
| Соответствует требованиям                   | Cummins CES 20071, Deutz DQC II-10, MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, MTU Type 1, Mack EO-M, VW 501.01, VW 505.00, Volvo VDS |                 |
| Плотность при 20°C                          | 876,0                                                                                                                   | EN ISO 12185    |
| Цвет                                        | Коричневый                                                                                                              | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                          | 18.9 mm²/s                                                                                                              | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                           | 161.2 mm²/s                                                                                                             | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                          | 133                                                                                                                     | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C | 6500 mPa*s                                                                                                              | ASTM D5293      |
| Температура застывания                      | -30 °C                                                                                                                  | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                   | 241 °C                                                                                                                  | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                              | 11.3 mgKOH/g                                                                                                            | ASTM D2896      |