

RAVENOL SVT Standart Viscosity Turbo Oil 10W-40

Вязкость: 10W-40**Полусинтетическое****1 литр**

Артикул:

1116103-001

Артикул:

1116103-001-01-999

Штрих-код:

4014835802858

**5 литров**

Артикул:

1116103-005

Артикул:

1116103-005-01-999

Штрих-код:

4014835802872

**20 литров**

Артикул:

1116103-020**20 литров, есobox**

Артикул:

1116103-B20

Артикул:

1116103-B20-01-888

**60 литров**

Артикул:

1116103-060**60 литров,
принтованная бочка**

Артикул:

1116103-D60**208 литров**

Артикул:

1116103-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SM	
ACEA	A3, B4	
Соответствует требованиям	BMW Special Oil, MB 229.1, VW 500.00, VW 501.00, VW 502.00, VW 505.00	
Плотность при 20°C	857.4 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	93.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	151	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	4.03 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	4900 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	22000 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.5 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

AcDelco

88863081, 109043

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров, есобох	1116103-B20-01-888	
60 литров	1116103-060-01-999	
208 литров	1116103-208-01-999	