

# RAVENOL EDT Extra Duty Truck 5W-30

**Вязкость: 5W-30**

**Синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1121106-001**



## 5 литров

Артикул:  
**1121106-005**



## 10 литров

Артикул:  
**1121106-010**  
Артикул:  
1121106-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835875845



## 20 литров

Артикул:  
**1121106-020**  
Артикул:  
1121106-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835875913



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1121106-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1121106-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1121106-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1121106-208**  
Артикул:  
1121106-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835876026



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1121106-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1121106-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                                                                                                            | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | CI-4 Plus, CK-4, SN                                                                                                                                                 |                 |
| ACEA                                                     | E11, E6, E7, E8, E9                                                                                                                                                 |                 |
| JASO                                                     | DH-2                                                                                                                                                                |                 |
| Одобрено производителем                                  | DTFR 15C110, DTFR 15C120, MAN M 3677, MAN M 3691, MAN M 3775, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5                                              |                 |
| Соответствует требованиям                                | Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DDC 93K222, Deutz DQC IV-18 LA, Ford WSS-M2C 213-A, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 228.51, MB 228.52, MTU Type 3.1, Volvo VDS-5 |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 852.6 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                             | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый                                                                                                                                                          | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 12.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                             | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 73.6 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                             | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 164                                                                                                                                                                 | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 5994 mPa*s                                                                                                                                                          | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 23.200 mPa*s                                                                                                                                                        | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -46 °C                                                                                                                                                              | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 9.2 %                                                                                                                                                               | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 240 °C                                                                                                                                                              | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 9.6 mgKOH/g                                                                                                                                                         | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.97 %wt.                                                                                                                                                           | DIN 51575       |

## Аналоги OEM

### Alpine

0100414, 100414, 100413, 0100413, 0100415, 100415

### DAF

1659972, 1659972G

### MAN

ZR110010820, 09110010021, 09110010820

**Scania**

2628669, 2574915

**Volvo**

CHO257008GALLON, MVBV5W30PAIL, MVBV5W30DRUM