

RAVENOL Racing Gear Oil Eco 75W-140

Вязкость: 75W-140

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1145010-001



4 литра

Артикул:
1145010-004



10 литров

Артикул:
1145010-010



20 литров

Артикул:
1145010-020



20 литров, есобох

Артикул:
1145010-B20



60 литров

Артикул:
1145010-060



208 литров

Артикул:
1145010-208



1 000 литров

Артикул:
1145010-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5 LS	
Одобрено производителем	USDA Biopreferred®	
Соответствует требованиям	ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08	
Плотность при 20°C	840 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	28.5 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	195.3 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	186	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	107.100 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	202 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	2с	ASTM D130