

# RAVENOL SNOWMOBILES 4-Takt Fullsynth

Полностью синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1151311-001**  
Артикул:  
1151311-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835728011



## 4 литра

Артикул:  
**1151311-004**  
Артикул:  
1151311-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835728097



## 10 литров

Артикул:  
**1151311-010**  
Артикул:  
1151311-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1151311-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1151311-B20**  
Артикул:  
1151311-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1151311-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1151311-208**



## 1 000 литров

Артикул:  
**1151311-700**

Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                               | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | SN                                                     |                 |
| Соответствует требованиям                                | Arctic                                                 |                 |
| Подходит для                                             | Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 843 g/cm³                                              | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Зеленый                                                | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 12 mm²/s                                               | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 60.9 mm²/s                                             | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 198                                                    | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.57 mPa*s                                             | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C              | 5610 mPa*s                                             | ASTM D5293      |
| Температура застывания                                   | -51 °C                                                 | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 9.2 %                                                  | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 236 °C                                                 | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 12.5 mgKOH/g                                           | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.3 %wt.                                               | DIN 51575       |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C | 16.300 mPa*s                                           | ASTM D4684      |
| Тактность двигателя                                      | 4T                                                     |                 |

Аналоги OEM

BRP

293600121, 619590109, 619590114, 779286, 293600112, 779140, 779139, 779141, 779142, 779143, 779144, 779135, 779136, 779137, 779138, 219700346, 219700700, 219700701, 219700706, 293600039, 293600040, 460787, 779290, 779133, 619590115, 779287, 293600115, 779134, 293600122, 779291, 3219703207, 219703375, 219700698, 619590112

Polaris

2889395, 2889397, 2889398, 2889399, 2889396

Yamaha

LUB00W30SSQT, LUB00W30SS12, LUB00W40FS12

Yamalube

90793AS42400, 90793AS424, YMD670400100, YMD670400101, YMD670402000, YMD670402080, 90793AS42600, 90793AS426, 90793AS42500, 90793AS425, YMD670400400, YMD670400401, 90793AS42700, 90793AS427

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код     |
|------------|--------------------|---------------|
| 1 литр     | 1151311-001-01-100 | 4014835638914 |
|            | 1151311-001-06-999 | 2200000039514 |
| 10 литров  | 1151311-010-01-999 |               |
| 20 литров  | 1151311-020-01-999 |               |
| 60 литров  | 1151311-060-01-999 |               |
| 208 литров | 1151311-208-01-999 |               |