

RAVENOL Snowmobiles 0W-40

Вязкость: 0W-40

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1151312-001
Артикул:
1151312-001-01-999
Штрих-код:
4014835894044



4 литра

Артикул:
1151312-004
Артикул:
1151312-004-01-999
Штрих-код:
4014835894075



10 литров

Артикул:
1151312-010



20 литров

Артикул:
1151312-020



20 литров, esobox

Артикул:
1151312-B20



60 литров

Артикул:
1151312-060



208 литров

Артикул:
1151312-208

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| API | SN | |
| JASO | MA2 | |
| Соответствует требованиям | Arctic , Lynx | |
| Подходит для | Ski-Doo, Yamaha | |
| Плотность при 20°C | 838.4 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 15.01 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 86.14 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 184 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C | 4581 mPa*s | ASTM D5293 |
| Температура застывания | -51 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 238 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 10.54 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.12 %wt. | DIN 51575 |
| Содержание фосфора | 8,1 mg/kg | ASTM D5800 |
| Рекомендации | Arctic Cat, Lynx, Ski-Doo, Yamaha | |