

RAVENOL SCOOTER 4-T 10W-30

Вязкость: 10W-30

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1152156-001
Артикул:
1152156-001-01-999
Штрих-код:
4014835892439



4 литра

Артикул:
1152156-004



10 литров

Артикул:
1152156-010



20 литров

Артикул:
1152156-020



20 литров, esobox

Артикул:
1152156-B20



60 литров

Артикул:
1152156-060



208 литров

Артикул:
1152156-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
JASO	MB	
Цвет	зелено-флуоресцентный	визуальный
Вязкость при 100°C	11.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	75 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	149	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.57 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	5310 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	14700 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	3.3 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	264 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.67 %wt.	DIN 51575
Плотность при 15°C	0 kg/m ³	EN ISO 12185