

RAVENOL WATERCRAFT 4T 5W-40

Вязкость: 5W-40**Синтетическое****1 литр**

Артикул:
1152212-001
Артикул:
1152212-001-01-999
Штрих-код:
4014835893160

**4 литра**

Артикул:
1152212-004
Артикул:
1152212-004-01-999
Штрих-код:
4014835893191

**10 литров**

Артикул:
1152212-010

**20 литров**

Артикул:
1152212-020

**20 литров, esobox**

Артикул:
1152212-B20

**60 литров**

Артикул:
1152212-060

**208 литров**

Артикул:
1152212-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Соответствует требованиям	Sea-Doo	
Подходит для	Honda, Kawasaki, Yamaha	
Плотность при 20°C	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	16.68 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	82.98 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	169	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	5937 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	244 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Рекомендации	Honda, Kawasaki, Sea-Doo, Yamaha	
Содержание фосфора	5,8 mg/kg	ASTM D5800