

RAVENOL Racing 4-T Motobike 15W-50

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вязкость: 15W-50

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:

1171109-001

Артикул:

1171109-001-01-999

Штрих-код:

4014835865051



4 литра

Артикул:

1171109-004

Артикул:

1171109-004-01-999

Штрих-код:

4014835865082



20 литров

Артикул:

1171109-020



20 литров, esobox

Артикул:

1171109-B20

Артикул:

1171109-B20-01-888

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	852 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-зелёный	визуальный
Вязкость при 100°C	18.1 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	121.2 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	167	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -20°C	4950 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-57 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	4.7 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	248 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.84 %wt.	DIN 51575
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -25°C	9100	ASTM D4684
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

Yamaha

YMD650410101, YMD650410102, YMD650410103, YMD650416001, YMD650416002

Yamalube

YMD650120103, YMD650120104, YMD650120105, YMD650120402, YMD650122081, YMD650122082, YMD650122083, YMD650126001, YMD650126002, YMD650126003, YMD650120100, YMD650120101, YMD650120102, YMD650126000, YMD65012BFN0