

# RAVENOL Multi ATF HVS Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211144-001**  
Артикул:  
1211144-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835866591



## 4 литра

Артикул:  
**1211144-004**  
Артикул:  
1211144-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835866621



## 10 литров

Артикул:  
**1211144-010**  
Артикул:  
1211144-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835866652



## 20 литров

Артикул:  
**1211144-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1211144-B20**  
Артикул:  
1211144-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835866737



## 60 литров

Артикул:  
**1211144-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1211144-208**

## Характеристики

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Аудит        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Соответствует требованиям             | ATF LA 2634, ATF SP-III, Aisin Warner Automatic Gearbox, Allison C-3, Allison C-4, Allison TES-389, BMW ATF 4, Caterpillar TO-2, DTFR 13C100 (MB 236.1), DTFR 13C110 (MB 236.11), DTFR 13C120 (MB 236.2), DTFR 13C140 (MB 236.7), DTFR 13C170 (MB 236.9), DTFR 13C180 (MB 236.91), DTFR 38B100 (MB 236.3), ESSO JWS 3317, ESSO LT 71141, Fiat 9.55550-AV1, Ford ESD-M2C 185-A, Ford ESP-M2C 138-CJ, Ford ESP-M2C 166-H, Ford MERCON®, Ford MERCON® V, Ford WSS-M2C 919-E, Ford WSS-M2C 924-A, Ford WSS-M2C922-A1, GM Dexron® III F, JWS 3309, MAN 339 L1, MAN 339 Type A, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, MAN 339 Type Z2, MB 236.1, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.2, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.91, Mazda M-III, Texaco ETL 7045E, Texaco ETL 8072B, Texaco N402, VW TL 4634, VW TL 52025, VW TL 521 62, VW TL 52990, VW TL 55025, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 16R, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 20B, ZF TE-ML 25B |              |
| Подходит для                          | Мопар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Плотность при 20°C                    | 845 g/cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN ISO 12185 |
| Цвет                                  | Красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | визуальный   |
| Вязкость при 100°C                    | 7 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIN 51562-1  |
| Вязкость при 40°C                     | 37.1 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIN 51562-1  |
| Индекс вязкости VI                    | 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN ISO 2909 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C      | 18.930 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASTM D2983   |
| Температура застывания                | -45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения             | 230 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIN 51757    |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASTM D130    |

## Аналоги OEM

**BMW**

83222220442, 83220142366, 83220403675

**Mercedes-Benz**

A001989220309, A990989070009

**Nissan**

999MPMTW00P

**Фасовки снятые с производства**

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 20 литров  | 1211144-020-01-999 |           |
| 208 литров | 1211144-208-01-999 |           |