

# RAVENOL Multi ATF LVS Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211145-001**  
Артикул:  
1211145-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835866799



## 4 литра

Артикул:  
**1211145-004**  
Артикул:  
1211145-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835866829



## 10 литров

Артикул:  
**1211145-010**  
Артикул:  
1211145-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835866850



## 20 литров

Артикул:  
**1211145-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1211145-B20**  
Артикул:  
1211145-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835866935



## 60 литров

Артикул:  
**1211145-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1211145-208**

## Характеристики

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Аудит           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям             | Aisin Warner AW-1, BMW ATF 3+, BMW ATF 6, BMW ATF L 12108, BMW ATF M1375.4, Ford MERCON® SP, Honda ATF DW-1, Honda ATF Type 3.1, Honda DPFII, Honda DPSF2, KIA SP-IV, KIA SP-IV-RR, Land Rover AW -1, Land Rover M1375.4, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17, Mazda ATF FZ, Mitsubishi ATF Fluid J3, Mitsubishi DIA Queen ATF-PA, Nissan Matic Fluid S, Renault Matic J6, Shell ATF 134, Shell ATF 3353, Shell ATF L12108, Toyota ATF T-WS, Toyota JWS 3324, VW TL 525 33, VW TL 550 05, VW TL 555 40, VW TL 601 62, ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LifeguardFluid 9 - 9HP |                 |
| Подходит для                          | Chrysler, Honda Ultra 4WD Rear, SsangYong DSI M11 6-Speed, SsangYong DSI M78 6-Speed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Плотность при 20°C                    | 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 5.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 29.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C      | 12050 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASTM D2983      |
| Температура застывания                | -51 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 220 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASTM D130       |

## Аналоги OEM

### Aisin

ATF6004, ATF6020, ATF6200

### Chrysler

68333664AA, 68333663AA

### General Motors

19315204, 19315205, 19315206, 19315207, 88864059

**Hyundai XTeer**

1011412, 1041412, 1011411, 1011414, 1041411, 1041414

**Mazda**

K020W0046M, 830077TLU007

**Suzuki**

9900022810000

**Фасовки снятые с производства**

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 20 литров  | 1211145-020-01-999 |           |
| 208 литров | 1211145-208-01-999 |           |