

RAVENOL MTF-4 70W

Вязкость: 70W

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1221113-001
Артикул:
1221113-001-01-999
Штрих-код:
4014835878846



4 литра

Артикул:
1221113-004
Артикул:
1221113-004-01-999
Штрих-код:
4014835878877



10 литров

Артикул:
1221113-010
Артикул:
1221113-010-01-999
Штрих-код:
4014835878907



20 литров

Артикул:
1221113-020



20 литров, esobox

Артикул:
1221113-B20



60 литров

Артикул:
1221113-060



208 литров

Артикул:
1221113-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4+	
Соответствует требованиям	BOT 233 LVX, VW G 052 549 A2, VW G 055 549 A2	
Плотность при 20°C	843 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	5.59 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	23.04 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	198	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	2650 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-72 °C	DIN ISO 3016
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1a	ASTM D130
Вязкость по Брукфильду при -55°C	19300 mPa*s	ASTM D2983

Аналоги OEM

Hyundai Motor

04300KX1B0, 043002N100, 04300KX1BA

KIA

UM015CH080

Volkswagen Group

G052549A2, G055549A2