

RAVENOL Getriebeoel PSA 75W-80

Вязкость: 75W-80*Полусинтетическое***1 литр**

Артикул:

1222100-001

Артикул:

1222100-001-01-999

Штрих-код:

4014835734111

**4 литра**

Артикул:

1222100-004

Артикул:

1222100-004-01-999

Штрих-код:

4014835734197

**10 литров**

Артикул:

1222100-010

Артикул:

1222100-010-01-999

**20 литров**

Артикул:

1222100-020**20 литров, esobox**

Артикул:

1222100-B20

Артикул:

1222100-B20-01-888

**60 литров**

Артикул:

1222100-060**60 литров,
принтованная бочка**

Артикул:

1222100-D60**208 литров**

Артикул:

1222100-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1222100-D28



1 000 литров

Артикул:
1222100-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Соответствует требованиям	PSA B71 2315	
Плотность при 20°C	843 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	8.5 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	43.1 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	178	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	52.500 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

General Motors

9163335, 1940711

Nissan

KE91699071R, KE91699052, 999MPMTF20P, KLD9275801, KE91699033, KE9169903301, KE91600Q40, KE91699012

PSA Peugeot Citroen

973641, 9730AA, 9730A2

Peugeot

9730AG, 1618078480, 1635055880, 1615100080

Renault

7711226421, 7711143534

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1222100-001-01-000	4014835646018
	1222100-001-06-999	2200000024480

Фасовка	Артикул	Штрих-код
10 литров	1222100-010-01-999	
20 литров	1222100-020-01-999	
20 литров, есовох	1222100-B20-01-888	
60 литров	1222100-060-01-999	
208 литров	1222100-208-01-999	