

RAVENOL Getriebeoel MZG 80 GL-4

Вязкость: 80W

Минеральное

1 литр



Артикул:
1223101-001
Артикул:
1223101-001-01-999
Штрих-код:
4014835734517

4 литра



Артикул:
1223101-004
Артикул:
1223101-004-01-999
Штрих-код:
4014835734593

10 литров



Артикул:
1223101-010

20 литров



Артикул:
1223101-020

20 литров, еsobox



Артикул:
1223101-B20

60 литров



Артикул:
1223101-060

208 литров



Артикул:
1223101-208

1 000 литров



Артикул:
1223101-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Одобрено производителем	DTFR 13B100	
Соответствует требованиям	Ford SQM-2C 9008-A, MAN 341 Type E1, MAN 341 Type Z1, MB 235.1, MB 235.14, ZF TE-ML 02A, ZF TE-ML 17A	
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105 D	
Плотность при 20°C	872 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	10.2 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	84.4 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	102	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

BMW

81229407053, 81229407178, 81229407052

Chrysler

23091616

Hyundai Motor

0430000440

Volvo

1161969

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1223101-001-06-999	2200000003010
	1223101-001-01-000	2200000023056

Фасовка	Артикул	Штрих-код
10 литров	1223101-010-01-999	
20 литров	1223101-020-01-999	
20 литров, есовох	1223101-B20-01-888	
60 литров	1223101-060-01-999	
208 литров	1223101-208-01-999	