

RAVENOL Sperrdiff. Hyp. Getr.öl LS 85W-90 GL-5

Вязкость: 85W-90

Минеральное



1 литр

Артикул:
1223301-001



4 литра

Артикул:
1223301-004



20 литров

Артикул:
1223301-020
Артикул:
1223301-020-01-999



20 литров, есобох

Артикул:
1223301-B20



60 литров

Артикул:
1223301-060



208 литров

Артикул:
1223301-208
Артикул:
1223301-208-01-999
Штрих-код:
4014835738485

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5 LS	
Соответствует требованиям	ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E	
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105 D	
Плотность при 20°C	889 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.6 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	177.3 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -12°C	12.100 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	214 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Alpine

0100761, 0100763, 0100764, 0100765, 100761, 100763, 100764, 100765

General Motors

19375057

Hyundai Motor

0210000100

Mercedes-Benz

A000989280312

Toyota

0888581004, 0888580933, 0888580924, 0888580623, 0888580626, 0888580633

Volvo

11708372, VOE11708372, 11708371, VOE11708371

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1223301-001-01-999	
4 литра	1223301-004-01-999	
20 литров	1223301-020-01-999	
20 литров, есовох	1223301-B20-01-888	
60 литров	1223301-060-01-999	
208 литров	1223301-208-01-000	4014835701489 2200000047489