

# RAVENOL MARINE Gear Fullsynth MGF 75W-90

**Вязкость: 75W-90**

**Полностью синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1231100-001**  
Артикул:  
1231100-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835851191



## 4 литра

Артикул:  
**1231100-004**



## 10 литров

Артикул:  
**1231100-010**  
Артикул:  
1231100-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1231100-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1231100-B20**  
Артикул:  
1231100-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1231100-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1231100-208**  
Артикул:  
1231100-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835858275

Характеристики

| Наименование                          | Значение                                              | Аудит           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                   | GL-4, GL-5                                            |                 |
| Соответствует требованиям             | Volvo PENTA, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B |                 |
| Подходит для                          | Honda, Mercruiser, Mercury, Suzuki, Yamaha, Yanmar    |                 |
| Плотность при 20°C                    | 840 g/cm³                                             | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Синий                                                 | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 16.8 mm²/s                                            | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 108.8 mm²/s                                           | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 168                                                   | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания                | -45 °C                                                | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 226 °C                                                | DIN EN ISO 2592 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C      | 47.000 mPa*s                                          | ASTM D2983      |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1a                                                    | ASTM D130       |

Аналоги OEM

Honda

08251999102HE, 08251999101HE, 08251999101MP, 0829299908, 08251999100HE

Suzuki

9900022B61001, 9900022B61P35

Yamalube

ACC SHAFTDRFS