

RAVENOL MOTOGEAR 10W-30 GL-4

Вязкость: 10W-30

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:

1250100-001

Артикул:

1250100-001-01-999

Штрих-код:

4014835735514



4 литра

Артикул:

1250100-004



20 литров

Артикул:

1250100-020

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Подходит для	Yamaha	
Плотность при 20°C	858 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	10.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	63.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	150	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.76 %wt.	DIN 51575
Испаряемость NOACK	9.9 %	ASTM D5800
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	12.300 mPa*s	ASTM D4684
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	4830 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.11 mPa*s	ASTM D5481

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
4 литра	1250100-004-01-999	