

RAVENOL Agrar Synto Premium 5W-30

Вязкость: 5W-30**Синтетическое****10 литров**Артикул:
1310200-010**20 литров**Артикул:
1310200-020
Артикул:
1310200-020-01-999
Штрих-код:
4014835906389**20 литров, есоbox**Артикул:
1310200-B20**60 литров**Артикул:
1310200-060**208 литров**Артикул:
1310200-208**1 000 литров**Артикул:
1310200-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CK-4, SN	
ACEA	E11, E6, E7, E8, E9	
JASO	DH-2	
Одобрено производителем	Deutz DQC IV-18 LA	
Соответствует требованиям	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF PSQL 2.1E LD, DDC 93K222, DTFR 15C110, DTFR 15C120, Ford WSS-M2C 213-A, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3677, MAN M 3691, MAN M 3775, MB 228.51, MB 228.52, MTU Type 3.1, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-5	
Плотность при 20°C	852.6 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	73.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	164	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5994 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	23.200 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-46 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.2 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	9.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.97 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF PSQL 2.1E LD, DTFR 15C110, DTFR 15C120, Detroit Diesel DDC 93K222, Ford WSS-M2C213-A, JASO DH-2, MAN 3691, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3677, MAN M 3775, MB 228.51, MB 228.52, MTU Typ 3.1, Mack EOS-4.5, Renault VI RLD-3, Scania LDF-4, VOLVO VDS-5	