

RAVENOL Agrar Synto Premium 15W-40

Вязкость: 15W-40

Минеральное

10 литров



Артикул:
1310202-010

20 литров



Артикул:
1310202-020

20 литров, есobox



Артикул:
1310202-B20

60 литров



Артикул:
1310202-060

208 литров



Артикул:
1310202-208

1 000 литров



Артикул:
1310202-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CK-4, SN	
ACEA	E11, E7, E9	
JASO	DH-2	
Одобрено производителем	DTFR 15C100, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5	
Соответствует требованиям	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, DDC 93K218, DDC 93K222, Deutz DQC III-10 LA, MAN M 3275, MAN M 3575, MB 228.31, MTU Type 2.1	
Подходит для	IVECO	
Плотность при 20°C	866 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Красновато-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	15.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	116.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	142	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -20°C	5.370 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	18.400 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	7.8 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DDC 93K218, Detroit Diesel DDC 93K222, Deutz DQC III-10 LA, IVECO, JASO DH-2, MAN M 3275, MAN M 3575, MB 228.31, MTU Typ 2.1	