

RAVENOL Agrar Synto 15W-40

Вязкость: 15W-40**Минеральное****10 литров**Артикул:
1310252-010**20 литров**Артикул:
1310252-020
Артикул:
1310252-020-01-999
Штрих-код:
4014835905917**20 литров, есоbox**Артикул:
1310252-B20**60 литров**Артикул:
1310252-060**208 литров**Артикул:
1310252-208**1 000 литров**Артикул:
1310252-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CI-4, SL	
ACEA	A3, B4, E7	
JASO	DH-1	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, John Deere JDQ-78 A, MAN M 3275-1, MB 228.3, MB 229.1, MTU Type 2, Mack EO-M, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2, Scania LDF-2, TEDOM 258-3, Volvo VDS-3, ZF TE-ML 07C	
Подходит для	IVECO, Steyr Motor GAZ 560, YaMZ	
Плотность при 20°C	870 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	15 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	115.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	134	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	4 mPa*s	ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Рекомендации	API CI-4, API SL, Allison C4, Caterpillar TO-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, IVECO, JASO DH-1, John Deere JDQ-78A, MAN M 3275-1 (Multigrades), MB 228.3, MB 229.1, MTU Typ 2, Mack EO-M, Mack EO-M Plus, Renault RLD/RLD-2, STEYR Motor GAZ 560, Scania LDF-2, TEDOM 258-3 (61-0-0258), VOLVO VDS-3, YaMZ, ZF TE-ML 07C	