

RAVENOL Hydraulikoel TSX 22 (HVLP)

Вязкость: 22**Минеральное****5 литров**

Артикул:
1323203-005

**20 литров**

Артикул:
1323203-020
Артикул:
1323203-020-01-999
Штрих-код:
4014835760028

**20 литров, еsobox**

Артикул:
1323203-B20

**60 литров**

Артикул:
1323203-060

**208 литров**

Артикул:
1323203-208
Артикул:
1323203-208-01-999
Штрих-код:
4014835760080

**1 000 литров**

Артикул:
1323203-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, Vickers Vane Pump	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV	
Плотность при 20°C	840 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	5 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	22.5 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	156	DIN ISO 2909
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	206 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

General Motors
88865214, 105056

Scania
2252146

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1323203-005-01-999	
60 литров	1323203-060-01-999	
208 литров	1323203-208-01-000 1323203-208-01-909	4014835642485 4014835800281 2200000046949
208 литров	1323203-208-01-000	2200000046949 4014835642485