

# RAVENOL ODL 32 Drucklufttoel

**Вязкость: 32W**

**Минеральное**

## 1 литр



Артикул:  
**1323404-001**  
Артикул:  
1323404-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835736610

## 5 литров



Артикул:  
**1323404-005**

## 10 литров



Артикул:  
**1323404-010**

## 20 литров



Артикул:  
**1323404-020**  
Артикул:  
1323404-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835761124

## 20 литров, еsobox



Артикул:  
**1323404-B20**

## 60 литров



Артикул:  
**1323404-060**

## 208 литров



Артикул:  
**1323404-208**

## Характеристики

| Наименование                                                        | Значение                                                                                         | Аудит           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям                                           | Black & Decker                                                                                   |                 |
| Подходит для                                                        | Atlas Copco Kompressor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake |                 |
| Плотность при 20°C                                                  | 848 g/cm <sup>3</sup>                                                                            | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                                | Светло-желтого                                                                                   | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                                  | 5.8 mm <sup>2</sup> /s                                                                           | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                                   | 32.1 mm <sup>2</sup> /s                                                                          | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                                  | 123                                                                                              | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания                                              | -30 °C                                                                                           | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                                           | 224 °C                                                                                           | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на определение стойкости к истиранию масла в зубчатой передаче | 12 %wt.                                                                                          | DIN 51354/2     |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код                      |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 литр     | 1323404-001-01-100 | 4014835644311<br>2200000020789 |
| 5 литров   | 1323404-005-01-999 |                                |
| 10 литров  | 1323404-010-01-999 |                                |
| 60 литров  | 1323404-060-01-999 |                                |
| 208 литров | 1323404-208-01-999 |                                |