

RAVENOL Getriebeoel CLP 150

Вязкость: 150

Минеральное



20 литров

Артикул:
1332108-020
Артикул:
1332108-020-01-999
Штрих-код:
4014835761629



60 литров

Артикул:
1332108-060



208 литров

Артикул:
1332108-208
Артикул:
1332108-208-01-999
Штрих-код:
4014835761681



1 000 литров

Артикул:
1332108-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-3	
Подходит для	Cincinnati Milacron	
Плотность при 20°C	884 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.8 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	152.9 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	96	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	256 °C	DIN EN ISO 2592

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
60 литров	1332108-060-01-999	