

# **RAVENOL ETC Concentrate Protect C12evo**



## **1,5 литра**

Артикул:  
**1410165-150**  
Артикул:  
1410165-150-01-999  
Штрих-код:  
4014835882478



## **5 литров**

Артикул:  
**1410165-005**  
Артикул:  
1410165-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835882409



## **20 литров**

Артикул:  
**1410165-020**  
Артикул:  
1410165-020-01-999



## **20 литров, esobox**

Артикул:  
**1410165-B20**  
Артикул:  
1410165-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835882522



## **60 литров**

Артикул:  
**1410165-060**  
Артикул:  
1410165-060-01-999



## **208 литров**

Артикул:  
**1410165-208**



## **1 000 литров**

Артикул:  
**1410165-700**

## Характеристики

| Наименование                           | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Аудит        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ASTM                                   | D3306, D4985, D6210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Соответствует требованиям              | BMW LC-87, BS 6580:2010 (GB), CUNA NC 956-16 (Italien), Cummins CES 14603, DTFR 29C100 (MB 325.0), DTFR 29C120 (MB 325.5), Deutz DQC CC-14, Fiat 9.55523, Ford ESD-M97B49-A, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), Liebherr LH-01-COL3A, MAN 324 Type NF, MAN 324 Type Si-OAT, MB 325.0, MB 325.5, MB 325.6, MTU MTL 5048, O Norm V 5123, SAE J 1034, Scania TB 1451, VW L 774-L (entspricht G12evo), Volvo TR 1286083, Volvo TR-31854114-002, Volvo VCS-2 |              |
| Плотность при 20°C                     | 1125 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ISO 12185 |
| Цвет                                   | Розовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | визуальный   |
| Щелочное число                         | 10 mgKOH/g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASTM D1121   |
| Температура кипения                    | 178.9 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ASTM D1120   |
| Содержание воды                        | 4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASTM D1123   |
| Температура воспламенения              | 110 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN 51758    |
| Температура замерзания (50 % раствор)  | -38 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASTM D1177   |
| Показатель pH (50% антифриза/50% воды) | 7,5-8,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASTM D1287   |